

KS-1, KS-2, KS-3, KS-6,KS-7, KS-8, KS-9, KS-9a. KS-10, KS-11, KS-14, KS-15, KS-16, KS-17, KS-19, KS-21, KS-22, KS-44 ; KS-24, KS-25, KS-27, KS-29, KS-30, KS-33, KS-35, KS-36, KS-38, KS-39, KS-41, KS-42
PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA
REWIZYJNO-POŁĄCZENIOWA Z KRĘGÓW BETONOWYCH ϕ 1200 (beton kl. min B-40)
PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY, WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI

KS-4, KS-12, KS-13, KS-43
STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJNO-POŁĄCZENIOWA
PP/PCV ϕ 600- do rur 0,200 (kineta PP ,rura karbowana, rura teleskopowa,
pierścień odciążający - np. Tegra 600), WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI kl. D400

KS-5, KS-18, KS-20, ,KS-23, KS-25a, KS-26, KS-28, KS-31, KS-34, KS-37, KS-40
STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJNO-POŁĄCZENIOWA
PP/PCV ϕ 425 - do rur 0,200 (kineta PP ,rura karbowana, rura teleskopowa,
pierścień odciążający - np. Tegra 425), WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI kl. D400

49 PRZYŁĄCZE DO POSESJI Z RUR PCV 0,160

*WŁĄCZENIE PRZYŁĄCZA 0,160 DO STUDZIENKI ϕ 425 PE/PVC - IN SITU
*WŁĄCZENIE PRZYŁĄCZA 0,160 DO STUDZIENKI ϕ 1200 BET
- NA DNO , "OŚ w OŚ"
- IN SITU, KASKADA WEWNĘTRZNA

1. sposób wypełnienia wykopu wg rys. nr
2. włazy studzienek przygotować do osadzenia na projektowanej rzędnej drogowej
3. rury układać na warstwie piasku gr. min 10 cm
4. włazy studni montować na stałe do obudowy np. na zawiasach , zamykane na zatrzask

autor	ATN Doradztwo Gospodarcze Tomasz Najmrocki 96-500 SOCHACZEW ul. 15 SIERPNIA 12a
temat	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI WISKITKI ul. KOŚCIUSZKI 1 PL. WOLNOŚCI gm. WISKITKI
inwestor	GMINA WISKITKI — rys. nr 2
nazwa rysunku	PROFIL PO TRASIE KANALIZACJI SANITARNEJ KS-1 - KS-3 - KS-22 — skala 1 : 100/1000
projektował	mgr inż. Magdalena Najmrocka 12 / 96 — data 07.2009