

Wielkość znaków drogowych – średnie (S).

Sposób umieszczania znaków – prawa strona drogi .

Odległość znaków od jezdni – 0,5-2,00m od krawędzi jezdni.

Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku (koła, kwadratu, prostokąta) lub tablicy.

Wysokość umieszczenia znaków min. 2,20m od powierzchni jezdni do dolnej krawędzi znaku.

Wszystkie znaki wykonać jako odblaskowe – typ 1.

Projektowane znaki zamocowano na słupkach stalowych ocynkowanych Ø 60mm .

UWAGA :

- 1. Przy umieszczaniu w terenie słupków do znaków drogowych pionowych oraz urządzeń zabezpieczających zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie terenu. Roboty ziemne wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności.*
- 2. Jednostka realizująca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, właściwy zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia ,co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia prac.*
- 3. Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu – 2005÷2007r.*

OPRACOWAŁ :

inż. ROMAN URBANIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania,
kierowania i nadzoru
w specjalności konstr.-inżynier, w zakresie dróg
nr upr. G.P.N. 240/8346N/28/84
w specjalności: inst.-inżynier w zakresie sieci
wod.-kan. nr upr. G.P. 7342/144/94